

NEWS RELEASE

キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社

ラベルデジタルプロダクション市場へ本格参入  
 岩崎通信機と販売契約を締結

キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：峯松憲二、以下キヤノン PPS)は、岩崎通信機株式会社(本社：東京都杉並区、代表取締役社長：西戸徹、以下岩崎通信機)とデジタルラベル印刷機「LabelMeister (ラベルマイスター)」の販売契約を締結しました。岩崎通信機の「LabelMeister EM-250W」の販売を2月中旬より開始します。



LabelMeister EM-250W

キヤノンマーケティングジャパン(以下キヤノン MJ)グループは、本年より開始した中期経営計画の成長戦略においてプロダクションプリンティング事業の強化・拡大を掲げています。2010年3月にオセをキヤノングループに迎え入れ、技術・製品面での強力な補完関係を築く一方、2012年5月にグループ入りした昭和情報機器株式会社を中核に、新会社キヤノン PPS を2014年4月に発足するなど、販売・サポート面で事業体制を強化してきました。

このたび、ロール幅250mmまでを毎分50mで高速印刷できる岩崎通信機のデジタルラベル印刷機「LabelMeister EM-250W」の販売を開始し、ラベルや軟包装向けの産業印刷市場に本格参入します。

近年ラベルは、各種法規制や多品種化の影響で小ロット化や1枚ごとに異なるバリエーションデータ印刷への対応が求められ、印刷のデジタル化が進んでいます。また、海外での電子商取引による商品販売(越境 EC<sup>\*1</sup>)などクロスボーダー化が進んだことで模倣品対策としてのセキュリティーラベルが注目されています。「LabelMeister EM-250W」は、キヤノン IT ソリューションズ株式会社が提供する正規品判定クラウドサービス「C2V Connected (シーツーヴィ・コネクティッド)」に使用される真贋判定ラベル<sup>\*2</sup>の出力機としても利用できます。

※1 インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引。

※2 1枚ごとに異なる ID 情報を QR コードなどで印字したラベル。ラベルの情報により正規品の判定を行うことが可能。

製品名	価格(税別)	販売開始日
LabelMeister EM-250W	2,840万円	2017年2月中旬

- 報道関係者のお問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
 広報部 パブリックリレーションズグループ 03-6719-9093(直通)
- 一般の方のお問い合わせ先：キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社  
 プロダクションプリンティング商品企画部 商品企画第三課  
 03-6719-9642
- 報道関係者用ホームページ：canon.jp/e-pr

## <岩崎通信機株式会社の概要>

社 名：岩崎通信機株式会社

本社所在地：東京都杉並区久我山1丁目7番41号

設 立：1938年(昭和13年)8月14日

代表取締役社長：西戸 徹

事業内容：情報通信、印刷システム、電子計測分野における機器製造及び商品サービスの提供

2018年に創立80周年を迎える岩崎通信機は、1961年の製版機リリース以来、50年を超える印刷分野のノウハウを生かし、2011年よりデジタルラベル印刷機を販売しています。

## <ラベル印刷機の国内市場動向>

ラベル印刷機は、製版を必要とするアナログ印刷が多くデジタル印刷は全体の約2%に留まりますが、近年ラベル印刷機のデジタル化が進み、小ロット生産や表面加工や幅広い用紙への対応など、市場の要求は高まっています。(キヤノン MJ 調べ)

## <“LabelMeister EM-250W”の主な特長>

- ・透明フィルム印刷に欠かせない白インク印刷に対応。
- ・印字には高速インクジェットヘッドによるシングルパス方式を採用し、最高50m / 分の高速印刷を実現。小・中ロット印刷などにフレキシブルに対応。
- ・省スペースのコンパクト設計 高さ1,410×幅3,540×奥行き1,000 (mm)

## <“LabelMeister EM-250W”の主な製品仕様>

項目	仕様
搬送方式	ロール to ロール
印字方式	インクジェット / シングルパス方式
印字速度 (解像度)	25m / 分 (600、1200dpi)、50m / 分 (600dpi)
最大画像サイズ	通常データ：220mm×2000mm バリエーションデータ：220mm×400mm
ロール仕様 / 紙管	幅：100～250mm 長さ：最大400m サイズ：最大外径400mm、最大重量25kg 紙管内径3inch
最大基材厚	0.6mm
乾燥方式	紫外線硬化 (UV ランプ + LED)
使用基材	粘着紙、非粘着紙、粘着フィルム、非粘着フィルム ※プレコート不要
使用インク	UV インク (C, M, Y, BK, W)
本体重量	約920kg (白インクユニット連結時)
電源	本体：AC200V (单相) 3.2KVA / UV ランプ AC200V (3相) 8KVA
同梱品	ラベルマイスター RIP (RIP ソフト)、ラベル美人 (ラベル作成ソフト)