



DrawingBoard VI™

LARGE-FORMAT DIGITIZERS
& GRAPHIC TABLETS



Drawing Board VI は、GIS、エンジニアリング、
テキストスタイルそしてアパレルなど
様々なアプリケーションでご利用いただける
プロフェッショナルユースの大型デジタイザーと
スモールサイズのグラフィックタブレットです。

クラス最高の12700ライン/インチという解像度を持ち、様々なアプリケーションに対応することが可能です。

また、A4、A3、A2、A1、A0、B0サイズのバリエーションに加え
コードレスカーサー、コード付きカーサーなどを揃え、様々なアプリケーションの要求に答えます。

また、Drawing Board VI デジタイザには種類豊富なプログラム可能なカーサーとスタイラスペンが用意されています。それぞれのポインティングデバイスには豊富なボタンが用意されており、機能を割り当てる事が出来ます。その作業効率と使い易さから生産性を高める事が可能です。

PCとのインターフェースでは、標準でUSBを搭載しUSBバスパワーにより電源アダプタの必要がありません。

従来からのRS-232Cシリアル接続の場合は、オプションで接続キットが用意されています。



▲コード付きカーサー



▲コードレスカーサー

1. 高精度、高解像度

DrawingBoard VIシリーズは、±0.254mmの高精度と、12,700dpiの高解像度(分解能)をサポートしています。さらに、高精度版では、専用超高精度16ボタンカーサーをご用意し、最大0.002mmの解像度と、標準機の5倍の±0.0508mmという超高精度を実現しています。

- ・解像度：最大 12,700dpi
- ・精度：標準版±0.010inch / ±0.254mm
- ：高精度版±0.0025inch / ±0.0508mm

*グラフィック・タブレット(A4,A3)は、標準版のみとなります。

2. 充実のドライバソフトウェア

Windows 7/Vista/XP/2000/NT対応のドライバ(Windows用タブレットドライバ)が標準添付。あらゆる環境下でCADアプリケーションが快適にご利用いただけます。主な機能は以下のとおりです。

- 1) 各種Windowsドライバを標準装備
Windows 7/Vista/XP/2000/NT対応ドライバを標準装備しています。
- 2) タブレットコントロールパネルでタブレットをカスタマイズ
Windows 7/Vista/XP/2000/NTでは、日本語タブレットモード(絶対モード)及びマウスモード(相対モード)の切替、ボタン機能の設定や、ペンのクリック感度設定、タブレットの領域設定などが可能で、よりWindowsが使いやすくなります。
- 3) 多彩な出力フォーマットによる幅広い接続性
CalComp、Summagraphics、GTCOのバイナリー、ASCII等32種類のデジタイザ出力フォーマットをサポートしています。

3. 豊富な接続実績による高信頼性

長年の豊富なアプリケーションとの接続実績により、安心してお使いいただけます。

Drawing Board VI(ドローイングボードVI)基本仕様

	標準版	高精度版
型番	DB6-1212S DB6-1218S DB6-2024S DB6-2436S DB6-3648S DB6-4460S	DB6-2024H DB6-2436H DB6-3648H DB6-4460H
読取方式	電磁誘導方式	
読取精度	±0.254mm	±0.0508mm
読取解像度	最高 0.002mm	
読取可能高さ	コードレス：10.2mm コード付：20.3mm	
自己診断機能	有 り	
転送速度(ポーレート)	最大115,200 bps	
データ転送速度	最高 200PPS	
出力フォーマット	32種 (CalComp2000、CalComp9100、SUMA、MMシリーズ、GTCO等)	
エミュレーション	CalComp 3400、GTCO T5A、Summagraphics Microgrid	
オペレーションモード	Point, line,run,track,incremental	
対応システム	Windows PC	
ソフトウェア・ドライバ	Microsoft Windows 95,98,NT,2000,XP,Vista,7	
インターフェース	USB / RS232C(接続キットオプション)	
電源仕様	AC 100V 50/60Hz *USB接続では、必要ありません	
規格	UL 1950, EN60950, FCC,VCCI, CE, EN55024, EN55022, Industry Canada	
使用環境	温度： 5～46℃ 湿度： 10～95%(結露なきこと)	

ラインアップ

モデル名	読取可能範囲	外形寸法	重量(本体)
DB6-1212S	304.8 X 304.8 mm	371.0 X 404 mm	1.9 kg
DB6-1218S	304.8 X 457 mm	525.8 X 404 mm	4.3 kg
DB6-2024S/H	508 X 609.6 mm	737.0 X 864 mm	5.9 kg
DB6-2436S/H	609.6 X 914.4 mm	826.0 X 1,168 mm	8.6 kg
DB6-3648S/H	914.4 X 1,219.2 mm	1,130 X 1,524 mm	13.6 kg
DB6-4460S/H	1,117.6 X 1,524 mm	1,333 X 1,753 mm	18.2 kg



標準付属品

- ソフトウェアドライバ CD (英語版)
- ユーザーズガイド
- USBケーブル

オプション

- トランスデューサ
コードレス：4ボタンカーサ、16ボタンカーサ、クリックペン
コード付き：4ボタンカーサ、16ボタンカーサ、クリックペン
高精度用コード付き：16ボタンカーサ
高精度用カーサレンズ
- RS-232Cシリアル接続キット(RS-232Cケーブル、ACアダプタ付属)
- ガス圧架台(A1サイズ以上)

